

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz.           | Razem  |
|-----|---------------------------------|--|--|-------------------|--------|
| 1   | KNR 2-02<br>0407-01<br>analogia | Analogia podłużnice z drzewa liściastego kl.I ,strugane,fazowane i szlifowane pod<br>montaż poprzeczek<br>$0.04*0.08*(1.9+2.4+1.4+1.4+1.4+1.9+1.7+1.7)*4$                        | m <sup>3</sup><br>drew.<br><br>m <sup>3</sup><br>drew. | <br><br><br>0.177 |        |
|     |                                 |  |  | RAZEM             | 0.177  |
| 2   | KNR 19-01<br>0424-01            | Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu<br><br>poz.1+poz.6  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                   | <br><br>0.218     |        |
|     |                                 |  |  | RAZEM             | 0.218  |
| 3   | KNR 0-23<br>2611-01             | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie<br>$(1.5*16+5*4)*0.5+0.4*0.5*8$  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>23.600    |        |
|     |                                 |  |  | RAZEM             | 23.600 |
| 4   | KNR 0-17<br>2608-04<br>analogia | Impregnacja środkiem do zabezpieczania klinkieru<br><br>poz.3  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>23.600    |        |
|     |                                 |  |  | RAZEM             | 23.600 |
| 5   | KNR 0-22<br>0528-02             | Izolacja pod poprzeczki ławek<br><br>0.4*0.04*32   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>0.512     |        |
|     |                                 |  |  | RAZEM             | 0.512  |
| 6   | KNR 2-02<br>0406-01             | Poprzeczki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej<br><br>0.4*0.04*0.08*32  | m <sup>3</sup><br>drew.<br>m <sup>3</sup><br>drew.     | <br><br><br>0.041 |        |
|     |                                 |  |  | RAZEM             | 0.041  |
| 7   | KNR 4-01<br>0628-02             | Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi<br>$0.4*(0.04*2+0.08*2)*32+(0.04*2+0.08*2)*(1.9+2.4+1.4+1.4+1.4+1.9+1.7+1.7)*4$ | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>16.320    |        |
|     |                                 |  |  | RAZEM             | 16.320 |
| 8   | KNR 4-01<br>1210-08             | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2<br>poz.7  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>16.320    |        |
|     |                                 |  |  | RAZEM             | 16.320 |