

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		naprawa wylewki			
1	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub	m ²		
d.1	0211-03	podłogach	m ²	9.616	
		3.14*3.5*3.5/4	m ²	-0.720	
	otwory	0.6*0.6*-2			
				RAZEM	8.896
2	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach	m ²		
d.1	0108-01	poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej SI-			
	analogia	KA REPAIR 10-F	m ²	8.896	
		poz.1			
				RAZEM	8.896
3	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach	dm ³		
d.1	0106-01	poziomych zaprawą SIKA REPAIR 13-F			
	analogia		dm ³	0.534	
		poz.1*0.3*0.2			
				RAZEM	0.534
4	KNR AT-33	Posadzki i powłoki z powłoki Sikagard -63N	m ²		
d.1	0301-01				
	analogia		m ²	8.896	
		poz.1			
				RAZEM	8.896
5	KNR AT-33	Powłoka Sikagard -63N druga warstwa	m ²		
d.1	0301-02				
	analogia		m ²	8.896	
		poz.1			
				RAZEM	8.896
2		malowanie zewnętrzne			
6	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami silikatowymi starych tyn-	m ²		
d.2	1204-08	ków	m ²	5.495	
		2*3.14*1.75*0.5			
				RAZEM	5.495
7	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczerotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-	m ²		
d.2	0101-01	trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	2.386	
		2*3.16*1.75*0.1+0.8*0.8*2			
				RAZEM	2.386
8	KNR 4-01	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do	szt.		
d.2	1214-01	0.5 m ²	szt.	1.106	
		2*3.16*1.75*0.1			
				RAZEM	1.106
9		Malowanie elementów stalowych - właz, obramowanie itp	kpl		
d.2	kalk. własna		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
10	KSNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikatową dwukrotnie bez	m ²		
d.2	1301-10	gruntowania	m ²	5.150	
		5.15			
				RAZEM	5.150
3		Naprawa stopnia			
11	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia	m ²		
d.3	0211-03	do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²	1.120	
		(0.4+0.4)*1+0.4*0.4*2			
				RAZEM	1.120
12	KNR-W 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stóp fundamentowych	m ²		
d.3	0201-03		m ²	0.720	
		(0.4+0.4+1)*0.4			
				RAZEM	0.720
13	KNR-W 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolityczne-	m ³		
d.3	0203-01	go	m ³	0.056	
		poz.11*0.05			
				RAZEM	0.056