

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------------------------|---|----------------------------------|------------|--------|
| 1 | KSNR 6 0803-05 analogia | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej $2 \times 7.5 + (7.5 + 8.6) / 2 \times 0.6$ | m ² m ² | 19.830 | |
| | | | | RAZEM | 19.830 |
| 2 | KSNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej $1.2 \times 2 + 7.5 + 2.0 \times 2$ | m m | 13.900 | |
| | | | | RAZEM | 13.900 |
| 3 | KSNR 6 0102-01 | Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników poz.1 | m ² m ² | 19.830 | |
| | | | | RAZEM | 19.830 |
| 4 | KNR 2-31 0401-01 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II poz.2 | m m | 13.900 | |
| | | | | RAZEM | 13.900 |
| 5 | KSNR 6 0404-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał z rozbiórki poz.2 | m m | 13.900 | |
| | | | | RAZEM | 13.900 |
| 6 | KSNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm poz.1 | m ² m ² | 19.830 | |
| | | | | RAZEM | 19.830 |
| 7 | KSNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z wymianą w ilości 20% kostki poz.1 | m ² m ² | 19.830 | |
| | | | | RAZEM | 19.830 |