

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą drzwi z blachy kwasoodpornej pełnych 1.5*2.2*2	m ² m ²	 6.60	
				RAZEM	6.60
2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża do malowania - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (4.00+3.75)*4.2*2	m ² m ²	 65.10	
				RAZEM	65.10
3	KNR 0-17 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa (4.00+3.75)*4.2*2	m ² m ²	 65.10	
				RAZEM	65.10
4	KNR 0-17 2608-02	Impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) (4.00+3.75)*4.2*2	m ² m ²	 65.10	
				RAZEM	65.10
5	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (4.00+3.75)*4.2*2	m ² m ²	 65.10	
				RAZEM	65.10
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.25*3.5+3.25*1.00*2+3.5*1.00*2	m ² m ²	 24.88	
				RAZEM	24.88
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.25*3.5+3.25*1.00*2+3.5*1.00*2	m ² m ²	 24.88	
				RAZEM	24.88