

ZAMAWIAJĄCY:**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.****ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź**Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr 0000045146, NIP 725-18-01-126, wysokość kapitału zakładowego 25.400.000,00 zł.**WYKONAWCA:**

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy* |
|-----|--------------------------|
| | |

**Wykonawcy wspólnie składający ofertę wpisują nazwę i adres każdego z podmiotów

FORMULARZ CENOWY modyfikowany

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 443.000 Euro określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z tekst jednolity) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: **Dostawy sukcesywne odzieży roboczej.**

Cena oferty za dostawy odzieży roboczej wynika z kalkulacji określonej w nw. tabeli:

| L.p. | Odzież robocza - opis | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (4x5) |
|------|---|------|------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | BLUZA ROBOCZA DO PASA TYPU „SZWEDZKIEGO”: Zapinana na napy lub guziki kryte plisą, długie rękawy wykończone obrębem z regulacją, podkrój szyi wykończony kołnierzem, dwie kieszenie piersiowe kryte zapinanymi patkami, dół bluzy wykończony paskiem z gumą dopasowującą obwód po bokach, haft na plecach WODOCIĄGI ŁÓDŹ: 34 cm/4,6 cm, kolor biały (CMYK 0 0 0 0) lub kolor niebieski (CMYK 100 0 0 0) – wg załączonego wzoru. | szt. | 245 | | |
| 2. | SPODNIE ROBOCZE OGRODNICZKI: haft na klapie piersiowej nad kieszenią logo ZWiK: 10/2,4 cm, kolor biały (CMYK 0 0 0 0) lub kolor niebieski (CMYK 100 0 0 0)– wg załączonego wzoru, karczek przedni odcinany, kieszeń na karczku naszywana, zapinana na zamek błyskawiczny, kieszeń na telefon komórkowy naszyta na klapie piersiowej, rozporek przedni zapinany na zamek błyskawiczny, rozporek boczny zapinany z regulacją obwodu, dwie kieszenie boczne, jedna kieszeń tylna, jedna kieszeń na metrówkę, tył podniesiony, z tyłu w pasie guma dopasowująca schowana w tunelu, szelki z taśmy gumowej z zapięciami plastikowymi, z regulatorem (klamry plecakowe), nogawki wykończone obrębem z | szt. | 450 | | |

| | | | | | |
|--|---|------|------------|--|--|
| | regulacją. Na nogawkach naszyte dwie taśmy odblaskowe z tkaniny srebrnej Scotchlite 9910, szer. 50 mm, rozmieszczenie taśm: <ul style="list-style-type: none"> ▪ taśma górna na wysokości ok. 30 – 35 cm od dolnej krawędzi spodni – w zależności od rozmiaru spodni ▪ taśma dolna na wysokości ok.5 cm poniżej taśmy górnej | | | | |
| 3. | <p>SPODNI ROBOCZE W PASEK:</p> <p>pas z minimum 6 szlufkami, dwie kieszenie przednie, jedna kieszeń tylna, jedna kieszeń na metrówkę, rozpiętek przedni zapinany na zamek błyskawiczny.</p> <p>Na nogawkach naszyte dwie taśmy odblaskowe z tkaniny srebrnej Scotchlite 9910, szer. 50 mm, rozmieszczenie taśm:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ taśma górna na wysokości ok. 30 – 35 cm od dolnej krawędzi spodni – w zależności od rozmiaru spodni ▪ taśma dolna na wysokości ok.5 cm poniżej taśmy górnej | szt. | 8 | | |
| <p><u>Wymagania dla pozycji wyszczególnionych w pkt 1 – 3 tabeli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – kolor: szafir/ niebieski/ chaber oraz kolor pomarańczowy – wysoka odporność tkaniny na odbarwienia i przebarwienia – wykonane z tkaniny o składzie: 60/65% poliester, 40/35% bawełna – gramatura tkaniny min. 270 g/m² (prace ciężkie, prowadzone w warunkach intensywnego niszczenia) – tkanina trwale wykurczona, kurczliwość nie więcej niż 2% – temperatura prania do 60°C – odzież przeznaczona do prania przemysłowego – rozmiarówka pełna – wszystkie szwy podwójne <p>oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami</p> | | X | | | |
| 4. | <p>KOSZULA FLANELOWA:</p> <p>100% bawełny, gramatura tkaniny minimum 180 g/m², zapinana na guziki, z długim rękawem, z kieszenią po lewej stronie na piersi, kolor tkaniny: szachownica niebiesko – czarna, przeznaczona do prania przemysłowego, temperatura prania do 40°C, oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami. Haft nad kieszenią logo ZWiK: 10/2,4 cm, kolor biały (CMYK 0 0 0 0) – wg załączonego wzoru.</p> | szt. | 455 | | |
| 5. | <p>CZAPKA LETNIA Z DASZKIEM:</p> <p>wykonana z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna, gramatura tkaniny minimum 245 g/m², kolor szafir/ niebieski/ chaber oraz kolor pomarańczowy, główka czapki uszyta z pięciu klinów, cztery haftowane wywietrzniki, mocno usztywniony daszek oraz przedni klin czapki precyzyjna regulacja obwodu głowy zapinką na rzep, przeznaczona do prania przemysłowego, temperatura prania do 40°C oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami</p> | szt. | 120 | | |

| | | | | | |
|-----|---|------|------------|--|--|
| | Haft nad daszkiem logo ZWiK: 10/2,4 cm, kolor biały (CMYK 0 0 0 0) lub kolor niebieski (CMYK 100 0 0 0) – wg załączonego wzoru. | | | | |
| 6. | <p>CZAPKA OCIEPLANA Z DASZKIEM I NAUSZNIKAMI: nauszники wiązane pod szyją, wykonana z tkaniny o składzie: 65% poliester, 35% bawełna, gramatura tkaniny minimum 245 g/ m² daszek usztywniony, kolor szafir/ niebieski/ chaber, przeznaczona do prania przemysłowego, temperatura prania do 40°C, oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami. Haft nad daszkiem logo ZWiK: 10/2,4 cm, kolor biały (CMYK 0 0 0 0) – wg załączonego wzoru.</p> | szt. | 55 | | |
| 7. | <p>CZAPKA DZIANA: wykonana z 100% akrylu, przeznaczona do prania przemysłowego, temperatura prania do 40°C, oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami. Z przodu na wywinięciu czapki naszyte haftowane logo ZWiK: 10/2,4 cm, kolor biały (CMYK 0 0 0 0) – wg załączonego wzoru.</p> | szt. | 40 | | |
| 8. | <p>CZAPKA ZIMOWA KOMINIARKA DZIANA: wykonana z 100% akrylu, przeznaczona do prania przemysłowego, temperatura prania do 40°C, oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami.</p> | szt. | 30 | | |
| 9. | <p>KALESONY MĘSKIE: wykonane z mieszanki poliestru i elastanu, dzianina termoaktywna o właściwościach oddychających i hydrofobowych, nogawki wykończone ściągaczem, przeznaczone do prania przemysłowego, temperatura prania do 40 °C, oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami.</p> | szt. | 180 | | |
| 10. | <p>BLUZA POLAROWA: kolor niebieski i pomarańczowy, 100 % poliester, minimum 290 g/m² zapinana na suwak, trzy zasuwane kieszenie po zewnętrznej stronie: (dwie po bokach i jedna na górze), rękawy oraz dół bluzy wykończone elastyczną lamówką, oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami Haft na plecach WODOCIĄGI ŁÓDŹ: 34 cm/4,6 cm, kolor biały (CMYK 0 0 0 0) lub kolor niebieski (CMYK 100 0 0 0) – wg załączonego wzoru.</p> | szt. | 280 | | |
| 11. | <p>FARTUCH DAMSKI DŁUGI RĘKAW: kolor biały, długi zapinany na napy, podkrój szyi w kształcie litery V, pionowe cięcia modelujące z przodu i z tyłu, pasek z tyłu w talii, jedna kieszeń piersiowa naszywana, dwie kieszenie dolne, rękawy i dół fartucha wykończone obrębem, wykonany z tkaniny o składzie: 30/40% poliester, 70/60% bawełna gramatura tkaniny minimum 200 g/m² przeznaczone do prania przemysłowego, temperatura prania do 60°C oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami.</p> | szt. | 25 | | |

| | | | | |
|-----|--|------|------------|--|
| | Haft nad kieszenią logo ZWiK: 10/2,4 cm, kolor niebieski (CMYK 100 0 0 0) – wg załączonego wzoru. | | | |
| 12. | <p>FARTUCH DAMSKI KRÓTKI RĘKAW: kolor biały, długi zapinany na napy, podkrój szyi w kształcie litery V pionowe cięcia modelujące z przodu i z tyłu, jedna kieszka piersiowa naszywana, dwie kieszenie dolne, rękawy krótkie i dół fartucha wykończone obrębem, wykonany z tkaniny o składzie: 30/40% poliester, 70/60% bawełna, gramatura tkaniny minimum 200 g/m² przeznaczone do prania przemysłowego, temperatura prania do 60°C, oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami. Haft nad kieszenią logo ZWiK: 10/2,4 cm, kolor niebieski (CMYK 100 0 0 0) – wg załączonego wzoru.</p> | szt. | 25 | |
| 13. | <p>FARTUCH MĘSKI DŁUGI RĘKAW: kolor biały, długi zapinany na napy, podkrój szyi wykończony kołnierzem krój prosty, jedna kieszka piersiowa naszywana, dwie kieszenie dolne, rękawy i dół fartucha wykończone obrębem, wykonany z tkaniny o składzie: 40% poliester, 60% bawełna, gramatura tkaniny minimum 200 g/m², przeznaczone do prania przemysłowego, temperatura prania do 60°C, oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami. Haft nad kieszenią logo ZWiK: 10/2,4 cm, kolor niebieski (CMYK 100 0 0 0) – wg załączonego wzoru.</p> | szt. | 10 | |
| 14. | <p>KOSZULKA Z KRÓTKIM RĘKAWEM T – SHIRT: wykonany z 100% bawełny, gramatura tkaniny min. 190 g/ m², podwójne szycie wokół szyi, na rękawach i wykończeniach wzmocnienie taśmą wokół karku i na szwach rękawa, kolor tkaniny pomarańczowy/ oranż przeznaczone do prania przemysłowego, temperatura prania do 40°C oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami. Na plecach napis wykonany sitodrukiem WODOCIĄGI ŁÓDŹ: 34 cm/4,6 cm kolor niebieski (CMYK 100 0 0 0) – wg załączonego wzoru.</p> | szt. | 740 | |
| 15. | <p>BLUZA ROBOCZA OCIEPLANA: zapinana na zamek kryty plisą (zamek obejmujący również stójkę) podkrój szyi wykończony stójką, kaptur dopinany na zamek, dwie kieszenie piersiowe zapinane, dwie kieszenie dolne, jedna kieszka wewnętrzna, rękawy wykończone ściągaczem, długość kurtki 3/4 Haft na plecach (<u>widoczny pod zwieszonym kapturem</u>) WODOCIĄGI ŁÓDŹ: 34 cm/4,6 cm, kolor biały (CMYK 0 0 0 0), haft na lewej przedniej klapie logo ZWiK: 10/2,4 cm, kolor biały (CMYK 0 0 0 0). – wg załączonego wzoru.</p> | szt. | 110 | |
| 16. | <p>SPODNIĘ OGRODNICZKI OCIEPLANE: Haft na klapie piersiowej nad kieszenią logo ZWiK: 10/2,4 cm kolor biały (CMYK 0 0 0 0) – wg załączonego wzoru, karczek przedni odcinany, kieszka karczku naszywana zapinana na zamek błyskawiczny, rozporek przedni zapinany na zamek błyskawiczny, rozporek boczny zapinany z regulacją obwodu, dwie kieszenie dolne, jedna kieszka tylna zapinana szelki z taśmy gumowej z zapięciami plastikowymi, z regulatorem (klamry plecakowe), nogawki wykończone obrębem.</p> | szt. | 65 | |

| | | | | | |
|---|--|------|-----------|--|--|
| | Na nogawkach naszyte dwie taśmy odbłaskowe z tkaniny srebrnej Scotchlite 9910, szer. 50 mm rozmieszczenie taśm: <ul style="list-style-type: none"> ▪ taśma górna na wysokości ok. 30 – 35 cm od dolnej krawędzi spodni – w zależności od rozmiaru spodni ▪ taśma dolna na wysokości ok.5 cm poniżej taśmy górnej | | | | |
| 17. | <p style="text-align: center;">KAMIZELKA OCIEPLANA:</p> zapinana na zamek kryty plisą (zamek obejmujący również stójkę), podkrój szyj wykończony stójką, jedna kieszeń zewnętrzna piersiowa zapinana, jedna kieszeń wewnętrzna, dwie kieszenie boczne, dół kamizelki wykończony paskiem z gumą. Haft na plecach WODOCIĄGI ŁÓDŹ: 34 cm/4,6 cm, kolor biały (CMYK 0 0 0 0) – wg załączonego wzoru. | szt. | 25 | | |
| <p><u>Wymagania dla pozycji wyszczególnionych w pkt 15 – 17 tabeli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – kolor: szafir/ niebieski/ chaber, wysoka odporność koloru na pranie, wykonane z tkaniny o składzie w granicach:60% - 70% poliester, 30% - 40%bawełna, tkanina wodo/olejno odporna – gramatura tkaniny minimum 230 g/m² – ocieplina przepikowana minimum 150 g/m² <ul style="list-style-type: none"> ✓ bluza w kombinacji 150 korpus/ 100 rękawy ✓ spodnie 120 ✓ kamizelka 150 – odzież przeznaczona do prania przemysłowego, temperatura prania do 40°C – rozmiarówka uproszczona, oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami | | | | | |
| 18. | <p style="text-align: center;">KURTKA OCIEPLANA MĘSKA:</p> kolor niebieski/ szafir/ chaber, powłoka 100% poliester o gramaturze minimum 120 g/m ² , wyściółka 100% poliester o gramaturze minimum 200 g/m ² , podszywka 100% poliester o gramaturze minimum 60 g/m ² , kaptur ściągany na troczki, podkrój szyi wykończony stójką, ściągacze w rękawach, zapinana na zamek błyskawiczny z dodatkowym zapięciem na napy (zamek obejmujący również stójkę), dwie kieszenie po bokach zapinane na napy oraz jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na suwak, oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami . Haft na lewej przedniej klapie logo ZWIK: 10/2,4 cm lewa klapa, kolor biały (CMYK 0 0 0 0) – wg załączonego wzoru. | szt. | 4 | | |
| 19. | <p style="text-align: center;">KURTKA OCIEPLANA DAMSKA:</p> kolor niebieski/ szafir/ chaber, powłoka 100% poliester o gramaturze minimum 120 g/m ² , wyściółka 100% poliester o gramaturze minimum 200 g/m ² , podszywka 100% poliester o gramaturze minimum 60 g/m ² kaptur ściągany na troczki, podkrój szyi wykończony stójką, ściągacze w rękawach, zapinana na zamek błyskawiczny z dodatkowym zapięciem na napy (zamek obejmujący również stójkę), dwie kieszenie po bokach zapinane na napy oraz jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na suwak, oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z | szt. | 5 | | |

| | | | | | |
|--|--|------|----------|--|-------|
| | obowiązującymi normami. Haft na lewej przedniej klapie logo ZWIK: 10/2,4 cm lewa klapa, kolor biały (CMYK 0 0 0 0) – wg załączonego wzoru. | | | | |
| 20. | <p>KURTKA LETNIA MĘSKA/DAMSKA: kolor niebieski/ szafir/ chaber, ochrona przed wiatrem i deszczem powłoka 100% nylon o gramaturze minimum 70 g/m², podszywka siatkowa 100% poliester o gramaturze minimum 40 g/m² od wewnątrz w górnej partii pleców podszyta specjalną siatką, zapinana na zamek błyskawiczny (zamek obejmujący również stójkę), kaptur chowany w kołnierzu zapinanym na rzep, podkrój szyi wykończony stójką, rękawy ze ściągaczem, na dole – ściągacze na gumkę, dwie kieszenie po bokach zapinane na rzep oraz jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na suwak, dopasowana do sylwetki, oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami. Haft na lewej przedniej klapie logo ZWIK: 10/2,4 cm, kolor biały (CMYK 0 0 0 0) – wg załączonego wzoru.</p> | szt. | 5 | | |
| Łączna wartość netto: | | | | | |
| Łączna wartość brutto (łączna wartość netto + podatek VAT): | | | | | |

Łączną wartość brutto należy wpisać w Formularzu ofertowym w pkt 1.

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w kolumnie 5 i 6.

data

.....
*Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w imieniu Wykonawcy*