

RUBIN LOOK LED

- Oprawa nastropowa, przeznaczona do pomieszczeń ogólnych,
- Klasyczny kształt oprawy,
- Szybki i łatwy montaż.
- Surface mounted luminary dedicated for common rooms,
- Classic luminary design,
- Quick and easy assembling.
- Накладной светильник, предназначенный к использованию в помещениях общего назначения,
- Классический дизайн,
- Быстрая и лёгкая установка.


RUBIN LOOK LED

Konstrukcja / Features / Конструкция

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.
Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej.
Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego.


Surface mounted luminary for LED sources. Luminary coffer made from steel sheet, powder coated.
Luminary recommended for: wards and hospital bathrooms.
Accessories: electronic stabilizing and ignition system with possible light stream regulation.

Светильник предназначен для установки на потолок, с использованием модулей LED.
Корпус светильника изготовлен из стали, покрашен в белый цвет порошковым методом.
Светильник рекомендуется к применению в таких помещениях как больничные палаты, туалеты, коммуникации больницы.
Комплектующие: ЭПРА с функцией регулировки светового потока.




RUBIN LOOK LED

Rubin LOOK LED



Wymiary / Dimensions / Размеры



Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	h (mm)
1950	400	400	54
2600	400	400	54
3300	400	400	54
2600	595	295	54
4400	595	295	54
3900	595	295	54
5200	595	295	54
5200	1195	295	54

TYP	PWM	LED	Φ [lm]	
RUBIN LOOK LED	14 W	LED	1950	<input type="checkbox"/>
RUBIN LOOK LED	18 W	LED	2600	<input type="checkbox"/>
RUBIN LOOK LED	23 W	LED	3300	<input type="checkbox"/>
RUBIN LOOK LED	18 W	LED	2600	<input type="checkbox"/>
RUBIN LOOK LED	32 W	LED	4400	<input type="checkbox"/>
RUBIN LOOK LED	27 W	LED	3900	<input type="checkbox"/>
RUBIN LOOK LED	36 W	LED	5200	<input type="checkbox"/>

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура:
830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%). The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy / Luminaire options / Характеристика светильника

Przesłony / Diffuser / Рассеиватели

PLX	przesłona opalizowana PMMA PMMA opal diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый
Micro-Line	przesłona mikropryzmatyczna micro-prismatic diffuser / рассеиватель из микропризматического PC

Układ zapłonowy / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

E	zasilacz driver / Блок питания
---	-----------------------------------

UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 16.09.2016 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 16.09.2016.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 16.09.2016.
Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.